

普凡利斯 B-615A

产品概述

胶片隔离剂，用于生胶、未硫化胶、胶片和橡胶半成品的隔离。

产品说明

组成：	高级脂肪酸盐在水中的分散液
外观：	乳白色液体
pH (10%稀释)：	~9
固含量 (105°C*2h)：	~15%
分散性：	易分散于水中
生理特性：	参照有关安全资料

使用

作用原理 此产品的水溶液能够在橡胶表面形成一层很薄的隔离膜，起到防止生胶片、混炼胶片和半成品橡胶部件相互粘连的作用。产品易在水中分散，使用过程中避免了传统粉状隔离剂的粉尘飞扬，混入胶料中的少量隔离剂不会对后续加工产生影响，也不会影响硫化后制品的物理性能。胶片表面较美观，现场操作环境干净。

操作 兑水使用时要进行搅拌，有利于隔离剂均匀分散。

用量 建议兑水比例 1:5-1:15，具体用量根据客户情况而定。

应用 橡胶混炼胶、密封条、胶管和模压制品等行业。

储存

产品放置于室温、阴凉、干燥处，原包装密封存放 9 个月。

包装规格

包箍桶，120 公斤/桶，480 公斤/托盘；

处理

请参照产品安全资料 (MSDS)

产品技术说明书（TDS）

注：我司通过口头，书面或通过试验提出的技术建议，均属真实，但我们并不对其作出保证。本公司提供的产品是否适合您的预定工艺流程及应用还需要您作出判断。如果需对任何损失进行赔偿，本公司仅赔偿由本公司提供的并且由贵方使用的货物价值。本公司将为您提供符合标准及质量一致的产品。



青岛四汇新材料科技有限公司

地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处烟青路 2 号

邮编：266600

电话：+86-532-66890658

传真：+86-532-66890876

邮箱：info@qingdaosihui.com