

普凡特 LP622

产品概述

天然橡胶以及合成橡胶生产用加工助剂和塑解剂。

产品说明

组成:	高分子量饱和脂肪酸锌盐
外观:	浅棕色颗粒
气味:	轻微
灰分:	~14%
密度:	~1.1g/cm ³
熔点:	~100°C
硫化胶褪色性:	无
生理特性:	参照有关安全资料

使用

- 作用原理** LP622 是一种集物理增塑、塑解剂、活性剂和分散剂于多功能一体的橡塑添加剂。特别适用于降低天然胶胶料的粘度使其方便加工。添加到橡胶中能够提高胶料的挤出速率，有助于保持尺寸稳定，能够改善橡胶助剂和填料在胶料中的分散性。同时能够有助于促进橡胶硫化，提高胶料的焦烧安全性。对于模压制品有助于产品脱模，并保持模具的整洁。
- 用量** 建议用量 2-3phr，主要用于 NR、SBR、BR、EPDM、NBR、HNBR、ACM、IR、IIR 等胶料中。使用时在混炼初期和填料一同加入。具体实际用量依据客户实际情况而定。
- 应用** 轮胎及其它模压和挤出橡胶制品，混炼温度高于 60°C 时对 NR 和 IR 有一定的塑解效果。

储存

产品放置于室温、阴凉、干燥处，原包装密封存放 36 个月。

包装规格

25 公斤/袋

处理

请参照产品安全资料 (MSDS)

产品技术说明书（TDS）

注：我司通过口头，书面或通过试验提出的技术建议，均属真实，但我们并不对其作出保证。本公司提供的产品是否适合您的预定工艺流程及应用还需要您作出判断。如果需对任何损失进行赔偿，本公司仅赔偿由本公司提供的并且由贵方使用的货物价值。本公司将为您提供符合标准及质量一致的产品。



青岛四汇新材料科技有限公司

地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处烟青路2号

邮编：266600

电话：+86-532-66890658

传真：+86-532-66890876

邮箱：info@qingdaosihui.com